

aquatreat® 002

Laatste herziening: 17.04.2019

Productinformatie

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 002 is een uitstekend kalk-dispergeermiddel, corrosie-inhiberend en biofilm-voorkomend product.
- AQUATREAT 002 is een vloeibaar product, samengesteld uit hardheidsstabilisatoren, anionische polymeren, specifieke corrosie-inhibitoren, bevochtigers en een fluorescende stof.
- AQUATREAT 002 is tevens bijzonder geschikt om afzettingen zoals calcium-carbonaat, calciumsulfaat, magnesium-hydroxide, ijzeroxide, fosfaten, silicaten en organische afzettingen te verwijderen of te voorkomen.
- AQUATREAT 002 kan worden toegepast in open recirculerende koelsystemen, doorloopkoelsystemen en alle systemen waar bovengenoemde afzettingen voorkomen. AQUATREAT 002 kan ook gebruikt worden voor reinigingen in dienst.
- AQUATREAT 002 heeft een totale fosfaatconcentratie van 5,2%, als PO_4^{3-} .

EIGENSCHAPPEN

voorkomen: kleurloze / licht gele vloeistof

pH: $4,5 \pm 1,0$

dichtheid: $1,08 \pm 0,02$

oplosbaarheid in water: onbeperkt

DOSERING EN CONTROLE

Normale dosering: 20-50 ppm op suppletie // 150-250 ppm in het koelwater. Controle via tracer is mogelijk.

Probiotic (zonder biocides) dosering: 100 ppm op suppletie // 300 – 500 ppm in het koelwater.

Doorloopkoelsystemen: 2-10 ppm continu.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 002 werkt irriterend op huid en ogen; daarom moet elk contact met huid of ogen worden vermeden. In geval van contact, overvloedig spoelen met water. In geval van contact met de ogen, een dokter raadplegen.

Alle hierin gegeven informatie is volgens onze huidige kennis juist. Geen enkele aanwijzing, samenstelling of toepassing hierin beschreven heeft de bedoeling bestaande patenten te schenden. Niets hieruit mag zonder onze schriftelijke toestemming overgenomen en/of vermenigvuldigd worden.

