

aquatreat® 009

Laatste herziening: 02.01.2020

Productinformatie

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 009 is een uitstekend kalk-dispergeermiddel, corrosie-inhiberend en biofilm-voorkomend product.
- AQUATREAT 009 is een vloeibaar product, samengesteld uit anionische polymeren die organische en anorganische afzettingen voorkomen.
- AQUATREAT 009 is tevens bijzonder geschikt om afzettingen zoals calcium-carbonaat, calciumsulfaat, magnesium-hydroxide, ijzeroxide, fosfaten, silicaten en organische afzettingen te verwijderen of te voorkomen.
- AQUATREAT 009 kan worden toegepast in open recirculerende koelsystemen, doorloopkoelsystemen en alle systemen waar bovengenoemde afzettingen voorkomen. AQUATREAT 009 kan ook gebruikt worden voor reinigingen in dienst.
- AQUATREAT 009 bevat geen fosfaten of fosfonaten en vermindert hierdoor de afvalwaterbelasting.

EIGENSCHAPPEN

voorkomen: kleurloze vloeistof

pH: $6,6 \pm 1,0$

dichtheid: $1,14 \pm 0,02$

oplosbaarheid in water: onbeperkt

DOSERING EN CONTROLE

Normale dosering: 20-50 ppm op suppletie // 150-250 ppm in het koelwater. Controle via tracer is mogelijk.

Doorloopkoelsystemen: 2-10 ppm continu.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 009 werkt irriterend op huid en ogen; daarom moet elk contact met huid of ogen worden vermeden. In geval van contact, overvloedig spoelen met water. In geval van contact met de ogen, een dokter raadplegen.

Alle hierin gegeven informatie is volgens onze huidige kennis juist. Geen enkele aanwijzing, samenstelling of toepassing hierin beschreven heeft de bedoeling bestaande patenten te schenden. Niets hieruit mag zonder onze schriftelijke toestemming overgenomen en/of vermenigvuldigd worden.

