

aquatreat®

Fine chemicals for water treatment

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42
B-3200 Aarschot – BELGIUM
Tel. +32.16.56.21.21
E-mail: aquatreat@aquatreat.be
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

aquatreat® 113

Laatste herziening: 22.09.2016

Productinformatie

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 113 is een sterk geconcentreerde vloeibare, organische corrosie-inhibitor voor bescherming van metalen in open en gesloten recirculerende koelwatersystemen, ijswatersystemen en warmwatersystemen.
- AQUATREAT 113 werkt in hard en in zacht water zonder pH-correctie.
- AQUATREAT 113 heeft een neutrale pH-waarde, bevat geen zware metalen of andere sterk toxische bestanddelen.

EIGENSCHAPPEN

voorkomen	: bruine vloeistof
pH	: $7,3 \pm 1,0$
dichtheid	: $1,12 \pm 0,02$
oplosbaarheid in water	: onbeperkt

DOSERING EN CONTROLE

- in open recirculerende koelsystemen : 20 tot 100 mg/l wordt continu aan het voedingswater toegevoegd.
- in gesloten recirculerende systemen : 1000 tot 3000 mg/l berekend op de inhoud.
- voor optimale resultaten wordt de pH best tussen 7,5 en 9,5 gebracht
- reinigingen : dubbele doseringen t.o.v. bovenvermelde.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De risico's bij het gebruik van AQUATREAT 113 zijn zeer gering. Enkel opname van grote hoeveelheden via de mond kan aanleiding geven tot vergiftiging. In geval van contact met de huid of de ogen, spoelen met water.