

# aquatreat<sup>®</sup>

*Fine chemicals for water treatment*

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42  
B-3200 Aarschot – BELGIUM  
Tel. +32.16.56.21.21  
E-mail: [aquatreat@aquatreat.be](mailto:aquatreat@aquatreat.be)  
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

## aquatreat<sup>®</sup> 128

Laatste herziening: 22.09.2016

---

Productinformatie

---

### **BESCHRIJVING**

AQUATREAT 128 is een sterk geconcentreerd vloeibaar product dat in zacht en in hard drinkwater kan toegepast worden om corrosie en kalkafzettingen tegen te gaan. AQUATREAT 128 is een kiemvrije oplossing, geschikt voor direct gebruik in drinkwater.

### **EIGENSCHAPPEN**

voorkomen	: kleurloze vloeistof
pH	: > 11
dichtheid	: $1,09 \pm 0,02$
oplosbaarheid in water	: onbeperkt

### **DOSERING EN CONTROLE**

AQUATREAT 128 wordt best continu toegevoegd aan 30 mg/l tot 80 mg/l. Toevoeging gebeurt best door een doseerpomp gestuurd door een impulswatermeter. De concentratie aan AQUATREAT 128 kan worden bepaald door een totaal-fosfaattest. AQUATREAT 128 bevat 5,9 % totaal-fosfaat, uitgedrukt in PO<sub>4</sub>. AQUATREAT 128 kan toegepast worden bij een pH van 6,0 tot 8,5 en bij temperaturen tot 80 °C.

*AQUATREAT 128 is toegelaten in drinkwater met een maximumdosering van 110 g/m<sup>3</sup> of 110 mg/l. Koninklijk Besluit van 24.04.1984 - Staatsblad 06.07.1984.*

### **VERPAKKING**

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers 1000 liter.

### **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

AQUATREAT 128 is matig alkalisch en daardoor licht bijtend voor huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water. Vorstvrij opslagen.