

aquatreat®

Fine chemicals for water treatment

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42
B-3200 Aarschot – BELGIUM
Tel. +32.16.56.21.21
E-mail: aquatreat@aquatreat.be
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

aquatreat® 130

Laatste herziening: 22.09.2016

Productinformatie

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 130 is een sterk geconcentreerde vloeibare, corrosie-inhibitor voor bescherming van alle metalen in gesloten recirculerende watersystemen.
- AQUATREAT 130 wordt toegepast in heetwater-, koudwater-, ijswater-, glycolwater- en zoutwatersystemen.
- AQUATREAT 130 werkt in de meest extreme omstandigheden wat betreft temperatuur, pH en waterkwaliteit.
- AQUATREAT 130 is gebaseerd op nitriet-boraat-silicaat. Het bevat tevens organische koper-corrosie-inhibitoren en sterke organische dispergeermiddelen. AQUATREAT 130 bevat geen zware metalen noch fosfaten.

EIGENSCHAPPEN

voorkomen	: licht gele vloeistof
pH	: > 11
dichtheid	: $1,16 \pm 0,02$
oplosbaarheid in water	: onbeperkt

DOSERING EN CONTROLE

- in gesloten recirculerende koelsystemen : 500 tot 2000 mg/l op de waterinhoud
- reinigingen en voorbehandeling: dubbele doseringen t.o.v. bovenvermelde
- voor optimale resultaten wordt de pH best tussen 7,5 en 9,5 gebracht
- controle: door determinatie van de overmaat aan nitriet

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De risico's bij het gebruik van AQUATREAT 130 beperkt, zij het dat het product licht toxisch is. Enkel opname van grote hoeveelheden via de mond kan aanleiding geven tot vergiftiging. In geval van contact met de huid of de ogen, spoelen met water. Voor verdere informatie, gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.