

aquatreat[®]

Fine chemicals for water treatment

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42
B-3200 Aarschot – BELGIUM
Tel. +32.16.56.21.21 E-
mail: aquatreat@aquatreat.be
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

aquatreat[®] 136

Laatste herziening: 22.09.2016

Productinformatie

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 136 is een sterk geconcentreerde vloeibare, corrosie-inhibitor voor bescherming van alle metalen in gesloten recirculerende watersystemen.
- AQUATREAT 136 wordt toegepast in koudwater-, ijswater-, en glycolwater-systemen.
- AQUATREAT 136 werkt in de meest extreme omstandigheden wat betreft pH en waterkwaliteit.
- AQUATREAT 136 is gebaseerd op molybdaat/ fosfaat. Het bevat tevens organische koper-corrosie-inhibitoren en sterke organische dispergeermiddelen.

EIGENSCHAPPEN

voorkomen	: rood/bruin vloeistof
pH	: 11 +/- 2
dichtheid	: 1,06 ± 0,02
oplosbaarheid in water	: onbeperkt

DOSERING EN CONTROLE

- in gesloten recirculerende koelsystemen : 500 tot 2000 mg/l op de waterinhoud
- reinigingen en voorbehandeling: dubbele doseringen t.o.v. bovenvermelde
- voor optimale resultaten wordt de pH best tussen 7,5 en 9,5 gebracht
- controle: door determinatie van concentratie aan molybdaat

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De risico's bij het gebruik van AQUATREAT 136 beperkt. In geval van contact met de huid of de ogen, spoelen met water. Voor verdere informatie, gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.