

aquatreat[®]

Fine chemicals for water treatment

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42
B-3200 Aarschot – BELGIUM
Tel. +32.16.56.21.21
E-mail: aquatreat@aquatreat.be
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

aquatreat[®] 205

Laatste herziening: 22.09.2016

Productinformatie

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 205 is een vloeibaar dispergeermiddel dat in staat is organisch materiaal te dispergeren en kalk te stabiliseren. Ook zal het olie uit water afscheiden en decantatie en filtratie verbeteren.
- AQUATREAT 205 is samengesteld uit kationische polymeren en kalkstabilisatoren.
- Bij toepassing in koelwatersystemen wordt AQUATREAT 205 continu geïnjecteerd in de watermassa.

EIGENSCHAPPEN

voorkomen	: geelbruine oplossing
pH (concentraat)	: $5,6 \pm 1,0$
dichtheid	: $1,09 \pm 0,02$
oplosbaarheid in water	: onbeperkt

DOSERING EN CONTROLE

In open recirculerende koelsystemen wordt een dosering van 5 tot 50 mg/l aanbevolen. AQUATREAT 205 kan ook in het voedingswater voor de filtratie a rato van 2 tot 20 mg/l geïnjecteerd worden. AQUATREAT 205 wordt best alleen en als dusdanig of verdund geïnjecteerd.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 205 is neutraal en weinig giftig. De gewone veiligheidsmaatregelen als het dragen van handschoenen en een veiligheidsbril volstaan. In geval van contact overvloedig met water spoelen.