

aquatreat[®]

Fine chemicals for water treatment

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42
B-3200 Aarschot – BELGIUM
Tel. +32.16.56.21.21
E-mail: aquatreat@aquatreat.be
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

aquatreat[®] 209

Laatste herziening: 22.09.2016

Productinformatie

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 209 is een nieuw ontwikkeld product dat behalve een goede werking tegen kalk -en roestafzettingen ook een sterk dispergerende werking heeft op organische afzettingen.
- AQUATREAT 209 kan ingezet worden in open en gesloten recirculerende koelwatersystemen als éénenkel product voor een totale behandeling tegen afzettingen en corrosie.
- AQUATREAT 209 bevat geen fosfaten, noch fosfonaten en vermindert hierdoor de afvalwaterbelasting.

EIGENSCHAPPEN

voorkomen	: kleurloze vloeistof
pH	: $6,6 \pm 1,0$
dichtheid	: $1,14 \pm 0,02$
oplosbaarheid in water	: onbeperkt
viscositeit	: 7,2 mPa.s/ 20°C

DOSERING EN CONTROLE

AQUATREAT 209 wordt gedoseerd a rato van 10 tot 50 ppm continu op de voeding. Bij stootdosering wordt 100 tot 250 ppm op de inhoud toegepast. Voor reiniging van vervuilde installaties worden deze doseringen verdubbeld. AQUATREAT 209 kan worden toegepast bij pH-waarden van 1 tot 12 en temperaturen tot meer dan 100°C.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 209 werkt irriterend op huid en ogen, daarom moet elk contact met de huid of ogen worden vermeden. In geval van contact, overvloedig spoelen met water. In geval van contact met de ogen een arts raadplegen.