

aquatreat[®]

Fine chemicals for water treatment

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42
B-3200 Aarschot – BELGIUM
Tel. +32.16.56.21.21
E-mail: aquatreat@aquatreat.be
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

aquatreat[®] 605

Laatste herziening: 22.09.2016

Productinformatie

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 605 is een vloeibaar product voor ketelwaterbehandeling dat gebruikt wordt om afzettingen in de ketel tegen te gaan.
- AQUATREAT 605 is samengesteld uit polyfosfaten, dispergeermiddelen en een antischuim.

EIGENSCHAPPEN

voorkomen	: lichtgele vloeistof
pH	: $4,3 \pm 1,0$
dichtheid	: $1,23 \pm 0,02$
oplosbaarheid in water	: onbeperkt

DOSERING EN CONTROLE

AQUATREAT 605 wordt als dusdanig of als een verdunde oplossing in de voedingswaterleiding of in de ketel geïnjecteerd. AQUATREAT 605 kan tesamen met de andere behandelingschemicaliën geïnjecteerd worden. De dosering van AQUATREAT 605 wordt zodanig geregeld dat de concentratie in het ketelwater ligt tussen 40 en 80 mg/l als PO₄ uitgedrukt.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 605 is zeer weinig toxisch, de manipulatiesicor's zijn zeer beperkt. In geval van contact met het product, spoelen met water. De stoom, gemaakt door de ketel, behandeld met AQUATREAT 605 kan in de productie van voedingswaren gebruikt worden.