

aquatreat®

Fine chemicals for water treatment

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42
B-3200 Aarschot – BELGIUM
Tel. +32.16.56.21.21
E-mail: aquatreat@aquatreat.be
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

aquatreat® 660

Laatste herziening: 22.09.2016

Productinformatie

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 660 is een vloeibaar product, geschikt voor de behandeling van ketelwater om corrosie en afzettingen in de ketel te voorkomen.
- AQUATREAT 660 beschermt daarenboven de stoom- en condensaatleidingen tegen corrosie, ook in geval het voedingswater een hoge bicarbonaatconcentratie heeft, waardoor veel vrije CO₂ het condensaat verzuurt.
- AQUATREAT 660 bevat polyfosfaten, polymeren, zuurstofbinders, vluchtige en neutraliserende producten en een antischuim.
- Alle ingrediënten van AQUATREAT 660 zijn van voedingskwaliteit

EIGENSCHAPPEN

voorkomen	: witgele vloeistof
pH	: 8,5 ± 1,0
dichtheid	: 1,22 ± 0,02
oplosbaarheid in water	: onbeperkt

DOSERING EN CONTROLE

AQUATREAT 660 wordt als dusdanig of als een verdunde oplossing continu in de voedingswaterleiding of in de ketel geïnjecteerd. De dosering van AQUATREAT 660 wordt zodanig geregeld dat de concentratie aan fosfaat in het ketelwater ligt tussen 40 en 80 mg/l PO₄ en/of de concentratie aan sulfiet in het ketelwater ligt tussen 30 en 60 mg/l SO₃ en/of de pH van het condensaat ligt tussen 7,0 en 8,0.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 660 is een reductiemiddel. Het product niet innemen. In geval van contact met de huid of de ogen, overvloedig spoelen met water. In geval van contact met de ogen, een arts raadplegen.