

aquatreat®

Fine chemicals for water treatment

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42
B-3200 Aarschot – BELGIUM
Tel. +32.16.56.21.21
E-mail: aquatreat@aquatreat.be
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

aquatreat® 690

Laatste herziening: 22.09.2016

Productinformatie

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 690 is een vloeibaar product, geschikt voor de behandeling van ketelwater om corrosie en afzettingen in de ketel te voorkomen.
- AQUATREAT 690 beschermt daarenboven de stoom- en condensaatleidingen tegen corrosie. Ook zal het product langzaam bestaande afzettingen verwijderen.
- AQUATREAT 690 bevat dispergeermiddelen, zuurstofbinders, alkali, vluchtige en neutraliserende producten en een antischuim.
- AQUATREAT 690 bevat geen fosfaten.

EIGENSCHAPPEN

voorkomen	: witgele vloeistof
pH	: $6,9 \pm 1,0$
dichtheid	: $1,18 \pm 0,02$
oplosbaarheid in water	: onbeperkt

DOSERING EN CONTROLE

AQUATREAT 690 wordt als dusdanig of als een verdunde oplossing continu in de voedingstank, de voedingswaterleiding of in de ketel geïnjecteerd. De dosering van AQUATREAT 690 wordt zodanig geregeld dat de concentratie aan sulfiet in het ketelwater ligt tussen 30 en 60 mg/l SO₃.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 690 is een reductiemiddel. Het product niet innemen. In geval van contact met de huid of de ogen, overvloedig spoelen met water. In geval van contact met de ogen, een arts raadplegen.