

Notice technique

GENERALITES

- AQUATREAT 009 est un produit anti-tartre, anti-corrosion, anti-biofilm, incluant un traceur.
- AQUATREAT 009 est un produit liquide composé de polymères anioniques (stabilisants des sels de dureté, dispersants des matières organiques), d'agents mouillants et d'un traceur fluorescent.
- AQUATREAT 009 est particulièrement conçu pour traiter les dépôts et empêcher la formation de biofilm, de carbonate de calcium, de sulfate de calcium, d'hydroxyde de magnésium, d'oxyde de fer, de phosphates et de silicates.
- AQUATREAT 009 peut être appliqué dans les circuits d'eau de refroidissement avec évaporation: les circuits ouverts à recirculation, les circuits à un seul passage.
- AQUATREAT 009 ne contient pas de phosphore. (pas de phosphates / pas de phosphonates)

CARACTERISTIQUES

Aspect: liquide incolore

pH: $6,6 \pm 1,0$

Densité: $1,14 \pm 0,02$

Solubilité dans l'eau: infinie

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE

- Dosage normal: 20-50 ppm sur l'eau d'appoint // 150-250 ppm dans l'eau de refroidissement. Contrôle via traceur possible.
- Dosage probiotique (sans biocides): 100 ppm sur l'eau d'appoint // 300 - 500 ppm dans l'eau de refroidissement.
- Système à seul passage : 2-10 ppm.

EMBALLAGE

Bidons et fûts en polyéthylène de 22 et 220 litres ou containers de 1000 litres.

MANIPULATION

AQUATREAT 009 n'est pas dangereux à manipuler. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage.

Tous les renseignements cités ici sont conformes à notre connaissance et à l'ensemble des informations dont nous disposons. Aucune indication, composition ou application décrite n'a pour but de violer les brevets existants. Rien de ceci ne peut être copié et/ou dupliqué. Les indications d'emploi figurant sur nos notices et étiquettes ne constituent pas des règles absolues, mais des recommandations générales qui doivent être adaptées au cas particulier de tout traitement, en raison des nombreux facteurs qui influent. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats et conséquences de cette adaptation en dehors de notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de formulations contrôlées, légalement autorisées à la vente et conformes à leurs spécifications.



aquatreat[®]

Fine chemicals for water treatment



INTERNATIONAL AQUATREAT Co bvba

Industriezone B 122, Nieuwlandlaan 40/42

B 3200 Aarschot, Belgium

Tel. + 32 (0)16 56 21 21

aquatreat@aquatreat.be

<http://www.aquatreat.eu>