

## aquatreat® 022

Dernière révision: 17.04.2019

### Notice technique

---

#### GENERALITES

- AQUATREAT 022 est un produit efficace contre la précipitation du tartre et la corrosion, incluant un traceur.
- AQUATREAT 022 est un produit liquide composé de stabilisants de sels de dureté, de polymères anioniques, d'inhibiteurs de corrosion spécifiques, d'agents mouillants et d'un fluorescent.
- AQUATREAT 022 est particulièrement conçu pour traiter les dépôts et empêcher la formation de carbonate de calcium, de sulfate de calcium, d'hydroxyde de magnésium, d'oxyde de fer, de phosphates et de silicates.
- AQUATREAT 022 peut être appliqué dans les circuits ouverts à recirculation, les systèmes à passage unique et tous les autres systèmes contenant les dépôts ci-dessus.

#### CARACTERISTIQUES

Aspect: liquide jaune clair

pH:  $4,5 \pm 1,0$

Densité:  $1,08 \pm 0,02$

Solubilité dans l'eau: infinie

#### MODE D'EMPLOI ET DOSAGE

Les dosages typiques sont 5-25 ppm sur l'eau d'appoint. Contrôle via traceur est possible. Pour les systèmes à passage unique, une dose de 1-5 ppm suffit pour éviter la formation de dépôts.

#### EMBALLAGE

Bidons et fûts en polyéthylène de 22 et 220 litres ou containers de 1000 litres.

#### MANIPULATION

AQUATREAT 022 est légèrement irritant, tout contact avec la peau ou avec les yeux est à éviter. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment ; en cas de contact avec les yeux, consulter un médecin.

---

Tous les renseignements cités ici sont conformes à notre connaissance et à l'ensemble des informations dont nous disposons. Aucune indication, composition ou application décrite n'a pour but de violer les brevets existants. Rien de ceci ne peut être copié et/ou dupliqué. Les indications d'emploi figurant sur nos notices et étiquettes ne constituent pas des règles absolues, mais des recommandations générales qui doivent être adaptées au cas particulier de tout traitement, en raison des nombreux facteurs qui influent. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats et conséquences de cette adaptation en dehors de notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de formulations contrôlées, légalement autorisées à la vente et conformes à leurs spécifications.

---

