

Productinformatie

AQUATREAT 205

Laatste herziening: 15.06.2050

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 205 is een vloeibaar dispergeermiddel dat in staat is organisch materiaal te dispergeren en kalk te stabiliseren. Ook zal het olie uit water afscheiden en decantatie en filtratie verbeteren.
- AQUATREAT 205 is samengesteld uit kationische polymeren en kalkstabilisatoren.
- In koelwatersystemen wordt AQUATREAT 205 continu geïnjecteerd in de watermassa.

EIGENSCHAPPEN

Voorkomen: geelbruine vloeistof

pH: $5,6 \pm 1,0$

Dichtheid: $1,09 \pm 0,02$

Oplosbaarheid in water: onbeperkt

DOSERING & CONTROLE

In open recirculerende koelsystemen wordt een dosering van 5 tot 50 mg/l aanbevolen.

AQUATREAT 205 kan ook in het voedingswater voor de filtratie a rato van 2 tot 20 mg/l geïnjecteerd worden. AQUATREAT 205 wordt best alleen en als dusdanig of verdund geïnjecteerd.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 205 is neutraal en weinig giftig. De gewone veiligheidsmaatregelen als het dragen van handschoenen en een veiligheidsbril volstaan. In geval van contact overvloedig met water spoelen.

Alle hierin gegeven informatie is volgens onze huidige kennis juist. Geen enkele aanwijzing, samenstelling of toepassing hierin beschreven heeft de bedoeling bestaande patenten te schenden. Niets hieruit mag zonder onze schriftelijke toestemming overgenomen en/of vermenigvuldigd worden.