

Productinformatie

AQUATREAT 214

Laatste herziening: 15.06.2140

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 214 is een vloeibare hardheidsstabilisator met een dispergerend vermogen, speciaal ontwikkeld om afzettingen in koelwater en warmwater-systemen te voorkomen en reeds bestaande afzettingen te verwijderen.
- AQUATREAT 214 werkt sterk stabiliserend op allerlei afzettingen waaronder calciumcarbonaat, calciumfosfaat, calciumsulfaat, calciumfluoride, magnesiumhydroxide en metaaloxiden.
- AQUATREAT 214 is reeds bij zeer lage doseringen werkzaam.

EIGENSCHAPPEN

Voorkomen: kleurloze vloeistof

pH: $6,6 \pm 1,0$

Dichtheid: $1,22 \pm 0,02$

Oplosbaarheid in water: onbeperkt

DOSERING & CONTROLE

Voor de continue behandeling van een koeltorenwater of een doorloopkoelsysteem raden wij een dosering van 2 tot 20 mg/l op de voeding of het debiet aan, afhankelijk van de aanwezige of de te verwachten vervuiling. Bij verhoogde vervuiling dienen de doseerhoeveelheden verdubbeld te worden. Bij reinigingsoperaties wordt tot tienmaal meer product ingezet. AQUATREAT 214 kan bij alle pH-waarden en temperaturen tot 150°C worden ingezet. AQUATREAT 214 is thermisch vrij stabiel en zal weinig worden afgebroken door oxidatiemiddelen.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 214 is weinig toxisch en weinig gevaarlijk in het gebruik. Wij bevelen echter aan handschoenen en bril te dragen. In geval van contact met de ogen een arts raadplegen.

Alle hierin gegeven informatie is volgens onze huidige kennis juist. Geen enkele aanwijzing, samenstelling of toepassing hierin beschreven heeft de bedoeling bestaande patenten te schenden. Niets hieruit mag zonder onze schriftelijke toestemming overgenomen en/of vermenigvuldigd worden.