

Productinformatie

AQUATREAT 605

Laatste revisie: 19.06.2020

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 605 is een vloeibaar product voor ketelwaterbehandeling dat gebruikt wordt om afzettingen in de ketel tegen te gaan.
- AQUATREAT 605 is samengesteld uit polyfosfaten, dispergeermiddelen en een antischuim.
- Alle aanwezige componenten in AQUATREAT 605 zijn in overeenstemming met FDA 173.310.

EIGENSCHAPPEN

- Voorkomen: Lichtgele vloeistof
- pH: $4,3 \pm 1,0$
- Dichtheid: $1,23 \pm 0,02$
- Oplosbaarheid in water: onbeperkt

DOSERING & CONTROLE

AQUATREAT 605 wordt als dusdanig of als een verdunde oplossing in de voedingswaterleiding of in de ketel geïnjecteerd. AQUATREAT 605 kan tesamen met de andere behandelingschemicaliën geïnjecteerd worden. De dosering van AQUATREAT 605 wordt zodanig geregeld dat de concentratie aan fosfaat conform is met de technische specificaties van het ketelwater.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 605 is zeer weinig toxisch, de manipulatie-risico's zijn zeer beperkt. In geval van contact met het product, spoelen met water.

Alle hierin gegeven informatie is volgens onze huidige kennis juist. Geen enkele aanwijzing, samenstelling of toepassing hierin beschreven heeft de bedoeling bestaande patenten te schenden. Niets hieruit mag zonder onze schriftelijke toestemming overgenomen en/of vermenigvuldigd worden.

aquatreat®

Fine Chemicals for Water Treatment

INTERNATIONAL AQUATREAT Co bvba

Industriezone B 122, Nieuwlandlaan 40/42

B 3200 Aarschot, Belgium

Tel. + 32 (0)16 56 21 21

aquatreat@aquatreat.be

<http://www.aquatreat.eu>