

Productinformatie

AQUATREAT 650

Laatste revisie: 01.07.2022

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 650 is een vloeibaar product, geschikt voor de behandeling van ketelwater om corrosie en afzettingen in de ketel te voorkomen.
- AQUATREAT 650 beschermt daarenboven de stoom- en condensaatleidingen tegen corrosie. Ook zal het product langzaam bestaande afzettingen verwijderen.
- AQUATREAT 650 bevat polyfosfaten, dispergeermiddelen, zuurstofbinders, alkali, vluchtige en neutraliserende producten en een antischuim.

EIGENSCHAPPEN

- Voorkomen: Witgele vloeistof
- pH: 6,8 +/- 1,0
- Dichtheid: 1,22 ± 0,02
- Oplosbaarheid in water: onbeperkt

DOSERING & CONTROLE

AQUATREAT 650 wordt als dusdanig of als een verdunde oplossing continu in voedingstank, de voedingswaterleiding of in de ketel geïnjecteerd.

De dosering van AQUATREAT 650 wordt zodanig geregeld dat de concentratie aan fosfaat in het ketelwater ligt tussen 10 en 30 mg/l PO₄ en/of de concentratie aan sulfiet in het ketelwater ligt tussen 30 en 60 mg/l SO₃ en/of de pH van het condensaat ligt tussen 8,5 en 9,0.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 650 is een reductiemiddel. Het product niet innemen. In geval van contact met de huid of de ogen, overvloedig spoelen met water. In geval van contact met de ogen, een arts raadplegen.

Alle hierin gegeven informatie is volgens onze huidige kennis juist. Geen enkele aanwijzing, samenstelling of toepassing hierin beschreven heeft de bedoeling bestaande patenten te schenden. Niets hieruit mag zonder onze schriftelijke toestemming overgenomen en/of vermenigvuldigd worden

aquatreat®

Fine Chemicals for Water Treatment

INTERNATIONAL AQUATREAT Co bvba

Industriezone B 122, Nieuwlandlaan 40/42

B 3200 Aarschot, Belgium

Tel. + 32 (0)16 56 21 21

aquatreat@aquatreat.be

<http://www.aquatreat.eu>