

# aquatreat®

*Fine chemicals for water treatment*

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42  
B-3200 Aarschot – BELGIUM  
Tel. +32.16.56.21.21  
E-mail: [aquatreat@aquatreat.be](mailto:aquatreat@aquatreat.be)  
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

## aquatreat® bleekwater

Laatste herziening: 22.09.2016

---

### Productinformatie

---

#### BESCHRIJVING

- AQUATREAT bleekwater is een vloeibaar breedspectrumbiocide, speciaal samengesteld om de groei van schimmels, bacteriën en virussen in koelwatersystemen onder controle te houden.
- AQUATREAT bleekwater is samengesteld op basis van natriumhypochloriet.
- AQUATREAT bleekwater is niet schuimend.

#### EIGENSCHAPPEN

voorkomen : heldere, gele vloeistof  
pH : > 11  
dichtheid :  $1,22 \pm 0,02$   
oplosbaarheid in water : onbeperkt

#### DOSERING EN CONTROLE

De doseringshoeveelheid van AQUATREAT bleekwater hangt af van verschillende factoren, zoals microbiologische contaminatie, de aanwezige voedingsstoffen, de temperatuur en de gewenste resultaten. Meestal ligt de dosering rond 100 ppm op de inhoud van het systeem als stootdosering. De doseerfrequentie kan variëren van éénmaal per dag tot éénmaal per veertien dagen.

Bij een continue dosering wordt een overmaat aan vrije chloor van 0,2-0,5 ppm vrije chloor gehandhaafd. Bij een stootdosering wordt meestal overmaat van 2 ppm vrije chloor nagestreefd.

De goede werking van het product kan worden nagegaan door bacterietellingen en door inspectie van de installatie. Het product kan als dusdanig geïnjecteerd worden.

Voor meer detail: zie behandelingsetiket of toelatingsacte (aan te vragen).

#### VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

#### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT bleekwater is oxiderend en corrosief. Het veroorzaakt brandwonden. Het veroorzaakt tevens een giftig gas (chloorgas) in contact met zuren. Opslaan in een goed geventileerde ruimte.

Raadpleeg de veiligheidsfiche van het betreffende product voor meer gedetailleerde informatie.