

## Productinformatie

# AQUATREAT 694

Laatste revisie: 01.07.2022

### BESCHRIJVING

- AQUATREAT 694 is een vloeibaar product, geschikt voor de behandeling van ketelwater om corrosie en afzettingen in de ketel te voorkomen.
- AQUATREAT 694 beschermt daarenboven de stoom- en condensaatleidingen tegen corrosie. Ook zal het product langzaam bestaande afzettingen verwijderen.
- AQUATREAT 694 bevat dispergeermiddelen, zuurstofbinders, alkali, en een antischuim.
- AQUATREAT 694 bevat geen vluchtige componenten!
- AQUATREAT 694 wordt speciaal toegepast voor de behandeling van ketels met verzurend toevoegwater, zoals osmosewater of demi-water.

### EIGENSCHAPPEN

- Voorkomen: Kleurloze vloeistof
- pH: > 11
- Dichtheid:  $1,17 \pm 0,02$
- Oplosbaarheid in water: onbeperkt

### DOSERING & CONTROLE

AQUATREAT 694 wordt als dusdanig of als een verdunde oplossing continu in voedingstank, de voedingswaterleiding of in de ketel geïnjecteerd.

De dosering van AQUATREAT 694 wordt zodanig geregeld dat de concentratie aan fosfaat in het ketelwater ligt tussen 10 en 30 mg/l PO<sub>4</sub> en/of de concentratie aan sulfiet in het ketelwater ligt tussen 30 en 60 mg/l SO<sub>3</sub>.

### VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 694 is corrosief en een matig reductiemiddel. Het product niet innemen. In geval van contact met de huid of de ogen, overvloedig spoelen met water. In geval van contact met de ogen, een arts raadplegen.

Alle hierin gegeven informatie is volgens onze huidige kennis juist. Geen enkele aanwijzing, samenstelling of toepassing hierin beschreven heeft de bedoeling bestaande patenten te schenden. Niets hieruit mag zonder onze schriftelijke toestemming overgenomen en/of vermenigvuldigd worden