aquatreat®

Fine Chemicals for Water Treatment

Productinformatie

AQUATREAT 188

Laatste herziening: 23.08.2024

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 188 is een corrosie-inhibitor samengesteld uit natuurlijke grondstoffen voor toepassingen met verzacht of gedemineraliseerd water.

- AQUATREAT 188 geeft een sterke corrosie inhibitie op verschillende metalen zoals ijzer, koper of hun legeringen.

- AQUATREAT 188 kan toegepast worden bij een pH van 6,0 tot 8,5 en bij temperaturen tot 70 °C.

- Dankzij de unieke samenstelling is AQUATREAT 188 eenvoudig biologisch afbreekbaar, waardoor het geen schadelijke resten achterlaat in het milieu.

- AQUATREAT 188 bevat geen fosfor (P) of stikstof (N). Het product minimaliseert de ecologische impact en draagt bij aan duurzamere waterbeheeroplossingen

EIGENSCHAPPEN

Voorkomen: lichtgele vloeistof

pH: 4,1

Dichtheid: 1,2 ± 0,02

Oplosbaarheid in water: onbeperkt

DOSERING & CONTROLE

Optimale werking in een concentratie tussen 1000-2000 mg/l in **totale afwezigheid van hardheid.**
De concentratie kan bepaald worden aan de hand van melkzuur. De concentratie van melkzuur ligt best tussen 15 en 40 mg/l.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AQUATREAT 188 is een licht zuur product, maar weinig irriterend voor huid en ogen. In geval van contact met het product, spoelen met water.

Alle hierin gegeven informatie is volgens onze huidige kennis juist. Geen enkele aanwijzing, samenstelling of toepassing hierin beschreven heeft de bedoeling bestaande patenten te schenden. Niets hieruit mag zonder onze schriftelijke toestemming overgenomen en/of vermenigvuldigd worden.

INTERNATIONAL AQUATREAT Co bvba
Industriezone B 122, Nieuwlandlaan 40/42
B 3200 Aarschot, Belgium
Tel. + 32 (0)16 56 21 21
aquatreat@aquatreat.be
http://www.aquatreat.eu